



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室・サウナ風呂・湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 照射面とは0.5m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

定格光束	4700 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	142.4 lm/W
LED光源寿命	60000時間

8	電源ケーブル	クロロプレングム	2PNCT 1sq×3 仕上外径φ10.1	機能	防雨用		特記事項 1/2照度角 65° ボルト取付専用 フランジ別売(LZA-91491) アーム別売(LZA-92118) 注) 調光器併用不可 適合ポール LZA-90781 適合ポール用アーム LZA-92172 LZA-92174 LZA-92175 適合アダプター LZA-92435 ※ポール、ポール用アーム、アダプターと組合せて使用する場合は灯具の色(日塗IN-30半艶消し)に合わせて表面塗装してください。
7	前面カバー	強化ガラス t4	型押ガラス	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		
6	反射鏡	ポリカーボネイト	白色	電源接続	口出線		
5	化粧ネジ	アルミダイカスト	ダークグレー半艶消し (日塗IN-30半艶消し)	消費電力	33W	定格電圧 100/200~242V	
4	アーム	ステンレス	ダークグレー半艶消し (日塗IN-30半艶消し)	電気容量	35VA(100V), 38VA(200V), 39VA(242V)		
3	前面枠	アクリル	黒色	LED付 交換不可	LED33W 演色性 Ra70 昼白色(5000K)		
2	電源フィン	アルミダイカスト	ダークグレー半艶消し (日塗IN-30半艶消し)				
1	本体	アルミダイカスト	ダークグレー半艶消し (日塗IN-30半艶消し)				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.8 kg	鹿毛 谷口 ①