


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気が多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はホルト取付専用器具です。必ずホルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 4850 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 89.8 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|----------|----------|-----------|--------------|---|--|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 | 特記事項 調色・調光可能 専用調光器別売 (5000K-2700K・5%-100%) |
| 6 | | | | 電源接続 | 送り付端子台(アース付) | |
| 5 | | | | 消費電力 | 56/54 W 定格電圧 100/200 V | |
| 4 | カバー | アクリル | 乳白 | 電気容量 | 58/57 VA | |
| 3 | 本体 | アルミ型材 | シルバーアルマイト | LED付 交換不可 | LED 56W 演色性 Ra83 昼白色～電球色 (5000K~2700K) | スイッチ無し |
| 2 | 埋込フレーム側板 | アルミダイカスト | グレー | | | |
| 1 | 埋込フレーム | アルミ型材 | シルバーアルマイト | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 4.8 kg | 谷口 藤山 ② |