


姿図



特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92689XW	4050 lm	135.0 lm/W
LZB-92690XW	4050 lm	135.0 lm/W
LZB-92691XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92692XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92717XW	4050 lm	135.0 lm/W
LZB-92718XW	4050 lm	135.0 lm/W
LZB-92719XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92720XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92725XW	3950 lm	131.6 lm/W
LZB-92726XW	3950 lm	131.6 lm/W
LZB-92727XW	3850 lm	128.3 lm/W
LZB-92728XW	3850 lm	128.3 lm/W
LZB-92729XW	5200 lm	133.3 lm/W
LZB-92730XW	5200 lm	133.3 lm/W
LZB-92731XW	5100 lm	130.7 lm/W
LZB-92732XW	5100 lm	130.7 lm/W

安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。

			機能	補助用		特記事項
7			取付場所	屋内用		適合器具 上記特性表参照
6			電源接続	コネクタ		
5			消費電力	— W	定格電圧 — V	
4	コネクタ	ナイロン66	白	電気容量 — VA		
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白	LED 別壳 交換可	LED標準出力ユニット 8.4W 演色性 Ra83 温白色 3500K	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.11 kg		谷口 森脇 ④