



姿図

灯具配置図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	950Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	傾斜天井にも使用可能 (30° まで) 密閉型 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 ※ハンドメイドですので、表面仕上が り多少異なることがあります。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	22W 定格電圧 100V	スイッチ無し
4	カバー	アクリル	透明 (一部グラデーション消し)	電気容量	23VA	
3	本体	アルミ管	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 22W	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒		演色性 Ra83	
1	フランジ	鋼板	黒塗装	電球色 (2700K)		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.5 kg	谷口 伊藤 ②