DAIKO

作成日 2020年 08月 24日

姿図



品　　番	LZS-92990AWM
光　　源	LED 14.2W 3500K
定格光束	980　　lm
1/2照度角	19°
ビーム角	20°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A　0.33 H
保守率	良　0.67
	中　0.63
	否　0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率												（×0.01）
0.6	84	80	77	84	79	77	83	79	76	82	79	76	75
0.8	90	85	82	89	85	82	88	84	81	86	83	81	79
1	95	91	87	94	90	87	93	89	86	91	88	86	84
1.25	99	95	92	98	94	91	96	93	90	94	92	89	87
1.5	102	99	95	101	98	95	99	96	93	97	94	92	90
2	107	104	101	106	103	101	103	101	99	100	99	97	94
2.5	111	108	106	109	107	105	106	104	102	103	101	100	97
3	113	111	109	111	109	108	108	106	105	105	104	103	99
4	115	114	112	113	112	111	110	109	108	106	105	105	100
5	117	116	114	115	114	113	111	110	109	107	107	106	101

水平面照度



配光曲線



最大光度 8425.6　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社