


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。
火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	130 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	30.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 ダクト取付専用 吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井使用不可
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	セード（小）	鋼板	金色塗装	電気容量	7 VA	
3	セード（大）	鋼板	黒塗装（内面白塗装）	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 老田 ①