


ルミライン（配線ダクト）別売




ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



定格光束	710 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	102.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 60° 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	6.9 W 定格電圧 100 V		
4				電器容量	12 VA		
3	本体	ポリカーボネート	黒	LED付交換可	LEDユニットフラット形(径70mm)6.9W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)広角形 LDF7N-H-GX53/W7/700/5083×17 口金GX53 大光電機(株)製専用	スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg		峠田 曾川 ②