


姿図

取付部



2-木ねじ用穴

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能 一般用			特記事項
6				取付場所	屋内 天井吊下げ専用		
5				電源接続	端子台		
4	ソケットカバー	鋼板	白塗装	消費電力	2.5 W	定格電圧	100 V
3	カバー	ガラス	透明	電気容量	5VA		
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白	LED付交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×1灯付 E26 大光電機(株)製		
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	白		スイッチ無し		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		峠田 伊藤 ②