



### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内設置専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気の多い所、傾斜面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	132 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.8 lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 据え置専用	カバー化粧ナット式 調光器併用不可 電源コード 2m付 (黒) 密閉型
6			電源接続	差込プラグ		
5			消費電力	2.5W   定格電圧   100V		
4			電気容量	5VA		
3	ベース	鋼板	真鍮色メッキ	LED付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/2280x1灯 E26 大光電機製	中間スイッチ (ON-OFF)
2	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ			
1	カバー	ガラス	スモーク色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 上西 ㊟