


姿図





品番	DSY-5235AWE
光源	LED 13.3W 3500K
定格光束	594 lm
1/2照度角	A-A' 64° B-B' 64°
ビーム角	A-A' 110° B-B' 106°

器具効率	100.0 %
上方光束	2.1 %
下方光束	97.9 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.24 H B 1.24 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)					
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10
照度 (lx)	46	56	64	72	78	86	92	96	101	104	38	47	55	63	70
照度 (lx)	32	41	49	57	63	73	80	86	92	97	32	41	49	57	63
照度 (lx)	24	32	41	49	57	63	73	80	86	92	24	32	41	49	57
照度 (lx)	16	24	32	41	49	57	63	73	80	86	16	24	32	41	49
照度 (lx)	12	16	24	32	41	49	57	63	73	80	12	16	24	32	41
照度 (lx)	8	12	16	24	32	41	49	57	63	73	8	12	16	24	32
照度 (lx)	6	8	12	16	24	32	41	49	57	63	6	8	12	16	24
照度 (lx)	4	6	8	12	16	24	32	41	49	57	4	6	8	12	16
照度 (lx)	3	4	6	8	12	16	24	32	41	49	3	4	6	8	12
照度 (lx)	2	3	4	6	8	12	16	24	32	41	2	3	4	6	8
照度 (lx)	1	2	3	4	6	8	12	16	24	32	1	2	3	4	6

A-A'

B-B'



注) 保守率は、含みません。