


M4六角穴付ボルト  
六角レンチ(付属) 呼び3

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・強度のない天井・床・壁。
  - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
  - ・サウナや浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
  - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
  - ・塩害地域、硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射面の変質・変色または火災の原因となります。



### 使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命・明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれない様に除雪してください。器具破損の原因となります。

本図面は2枚1組です (1/2)

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外径寸法φ8.8	取付場所	屋外 地中差込専用	調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スムーザー別売 フード別売 注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください。 スイッチ無し
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	差込プラグ	
5	前面カバー	アルミダイカスト	黒サテン塗装	定格消費電力	— W 定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	— VA	
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED別売交換可	LEDランプ DECO-S35 4.0W×1灯 E11 大光電機(株)製専用	
2	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装			
1	スパイク	ステンレス	黒塗装			
器具質量				約 1.0 kg		鹿毛 坂本 ④

適合LEDランプ定格一覧

種類	品番	演色性	色温度	定格消費電力 (電気容量)	照度角	1/2 ビーム角	定格光束	固有エネルギー 消費効率	グリーン購入法
DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御	LZA-93790WSN	Ra93 高演色形 クラス2	5000K	4.0W (5VA)	11°	11°	270 lm	67.5 lm/W	○
	LZA-93790NSN		4000K				260 lm	65.0 lm/W	○
	LZA-93790ASN		3500K				250 lm	62.5 lm/W	○
	LZA-93790YSN		3000K				245 lm	61.2 lm/W	○
	LZA-93790LSN		2700K				235 lm	58.7 lm/W	○
	LZA-93790CSN	Ra93	2200K				185 lm	46.2 lm/W	—
	LZA-93790WSM	Ra93 高演色形 クラス2	5000K	4.0W (5VA)	17°	17°	345 lm	86.2 lm/W	○
	LZA-93790NSM		4000K				355 lm	88.7 lm/W	○
	LZA-93790ASM		3500K				350 lm	87.5 lm/W	○
	LZA-93790YSM		3000K				345 lm	86.2 lm/W	○
	LZA-93790LSM		2700K				340 lm	85.0 lm/W	○
	LZA-93790CSM	Ra93	2200K				215 lm	53.7 lm/W	—
	LZA-93790WSW	Ra93 高演色形 クラス2	5000K	4.0W (5VA)	25°	28°	350 lm	87.5 lm/W	○
	LZA-93790NSW		4000K				360 lm	90.0 lm/W	○
	LZA-93790ASW		3500K				355 lm	88.7 lm/W	○
	LZA-93790YSW		3000K				355 lm	88.7 lm/W	○
	LZA-93790LSW		2700K				350 lm	87.5 lm/W	○
	LZA-93790CSW	Ra93	2200K				220 lm	55.0 lm/W	—
	LZA-93790WSB	Ra93 高演色形 クラス2	5000K	4.0W (5VA)	40°	43°	320 lm	80.0 lm/W	○
	LZA-93790NSB		4000K				335 lm	83.7 lm/W	○
LZA-93790ASB	3500K		330 lm				82.5 lm/W	○	
LZA-93790YSB	3000K		330 lm				82.5 lm/W	○	
LZA-93790LSB	2700K		320 lm				80.0 lm/W	○	
LZA-93790CSB	Ra93	2200K				200 lm	50.0 lm/W	—	
DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御 温調	LZA-93790FSM	Ra93	2700K ∩ 1800K	4.0W (5VA)	25°	28°	205 lm	51.2 lm/W	○
	LZA-93790FSB	高演色形 クラス2	2700K ∩ 1800K	4.0W (5VA)	40°	45°	215 lm	53.7 lm/W	○

※上表は、器具とLEDランプを組合せた時の数値です。  
また、全てのランプ寿命は40000時間です。