



M4六角穴付ボルト
六角レンチ(付属) 呼び3

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第二種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆・腐食等が生じ、落下・感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です (1/2)

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外径寸法φ8.8	取付場所	屋外 地中差込専用	調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スムーザー別売 フード別売 注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください。 スイッチ無し
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	差込プラグ	
5	前面カバー	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	5 VA	
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED 別売 交換可	LED電球 4.3W DECO-S35C 4.3WX1灯 E11 大光電機(株)製専用	
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装			
1	スパイク	ステンレス	黒塗装	器具重量	約 1.0 kg	
				約 1.0 kg		鹿毛 坂本 ③

適合LEDランプ定格一覧

種類		演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	器具光束	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命	
DECO-S 35C	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 (17°)	Ra92	3000K	4.3W	17°	355 lm	82.5 lm/W	5VA	40000時間
				2700K			330 lm	76.7 lm/W		
			Ra83	5000K			425 lm	98.8 lm/W		
				4000K			425 lm	98.8 lm/W		
				3500K			420 lm	97.6 lm/W		
				3000K			410 lm	95.3 lm/W		
		2700K		390 lm	90.6 lm/W					
		2200K		350 lm	81.3 lm/W					
		広角 (30°)	Ra92	3000K	4.3W	30°	360 lm	83.7 lm/W		
				2700K			335 lm	77.9 lm/W		
			Ra83	5000K			435 lm	101.1 lm/W		
				4000K			435 lm	101.1 lm/W		
				3500K			420 lm	97.6 lm/W		
				3000K			415 lm	96.5 lm/W		
		2700K	400 lm	93.0 lm/W						
		2200K	350 lm	81.3 lm/W						
		超広角 (50°)	Ra92	3000K	4.3W	45°	325 lm	75.5 lm/W		
				2700K			305 lm	70.9 lm/W		
			Ra83	5000K			395 lm	91.8 lm/W		
				4000K			395 lm	91.8 lm/W		
				3500K			380 lm	88.3 lm/W		
				3000K			380 lm	88.3 lm/W		
				2700K			360 lm	83.7 lm/W		
				2200K			320 lm	74.4 lm/W		