


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能 (55°まで) ハンドメイド
				電源接続	端子台	
				消費電力	4.2W 定格電圧 100V	
				電気容量	7VA	
				LED付交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4-H-E17x1灯 E17 大光電機(株)製	
3	カバー	陶器	黒(内面白仕上)			スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
				器具重量	約 0.8 kg	③