



△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。
一般通常環境外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面・床面では
使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に
取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1730Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	100.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	機能			特記事項
					取付場所	一般用	特記事項	
7					屋内 天井吊下げ専用			引掛シーリング取付式
6					電源接続	引掛シーリング		カバー化粧ナット式
5					消費電力	17.2 W	定格電圧 100 V	コードハンガー付
4	フランジ	ABS樹脂	白		電気容量	28 VA		コードハンガー使用時のみ
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白		適合ランプ	LED電球 4.3W×4灯		傾斜天井使用可能
2	ホルダー	鋼板	白塗装		(付)	演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783×4灯 口金 E26		調光器併用不可
1	カバー	アクリル樹脂	乳白消し			大光電機(株)製		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	4.1 kg	松原 坂本	⑥