





△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水のかかる所、床面で使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



定格光束	4700 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁面（横長付）取付専用	調光器併用不可 密閉型	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	48 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	アクリル	白	電気容量	49 VA		
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED48W 演色性 Ra83 温白色（3500K）	スイッチ無し	
2	側板	ポリカーボネート	白				
1	本体	アルミ型材	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.0 kg	峠田	大瀧 ②