


重耐塩仕様



姿図


安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通气穴(1ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因となります。



使用上のご注意

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。転倒の原因となります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。右図のように器具の傾きの原因となります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因となります。



辺を基準として
レベル出しを行ってください。

定格光束	495 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 IP65 (灯具部) 調光器併用不可
7			取付場所	屋外 地面固定専用			
6	ベースプレート	ステンレス 黒塗装	電源接続	□出線			
5	ポール	アルミ型材 ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス	電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト ステンカラー色塗装	LED付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)			
2	カバー	アクリル 透明(内面消し)		スイッチ無し			
1	化粧カバー	アルミダイカスト ステンカラー色塗装					
No.	部品名	材質	備考	総重量	約	3.2 kg	鹿毛 赤濱 ①