



重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴 (2ヶ所) はふさがらないでください。感電の原因になります。



使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間 (始動時間) が異なる場合があります。

定格光束	215 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	26.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能			防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 IP65 (灯具部) 調光器併用不可
No.	部品名	材質	備考	取付場所	電源接続	
7				屋外 地中埋込専用	口出線	スイッチ無し
6						
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	LED 8W 演色性Ra83 電球色 (2700K)
4	L金具	ステンレス		電圧容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)	
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED付 交換不可		
2	カバー	アクリル	透明 (内面消し)			
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No. 部品名 材質 備考				総重量	約 1.9 kg	鹿毛 赤濱 ①