



重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	240 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	30.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間	機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 IP65（灯具部） 調光器併用不可 キャブタイヤケーブル 5m付 ※スパイクが最後まで差し込めない場所、 コンクリートで固める場所では使用しないでください。
7	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用			
6	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	□出線			
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 昼白色(5000K)			
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)					
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 1.5 kg			スイッチ無し
								鹿毛 赤濱 ①