




グリーン購入法適合

姿図

最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な寸法です。(光の広がり考慮した寸法ではありません。)
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。



※天井・壁横長取付の際は落下防止の為、取付用ストラップ(LZA-92792)を必ず使用してください。
 ※壁縦長取付の際は落下防止の為、取付用サドル(LZA-92793)を必ず使用してください。



※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。
 1回路に1台お求めください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
 一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1880Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	109.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 60° 縦長付・横長付兼用 調光器併用不可 連結最大30台まで(100V時) 連結最大50台まで(200V時) ※別売部品 電源接続ケーブル(LZA-92925) 延長用ケーブル(LZA-92927) 取付用ストラップ(LZA-92792) 取付用サドル(LZA-92793) 角度調整金具(LZA-92929)
6				電源接続	コネクタ	
5	コネクタ(送り側)			消費電力	17.1W 定格電圧 100/200V	
4	コネクタ(電源側)			電気容量	17VA	
3	取付金具	ステンレス板	3個付	LED付 交換不可	LED 17.1W 演色性 Ra83 電球色(3000K)	
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
1	カバー	ポリカーボネート	乳白(マット)			
				器具重量	約 1.5 kg	スイッチ無し
						谷口 藤山 ⑤