




重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、単体ではご使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。一般通常環境の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	1560 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
				取付場所	屋外 ポール取付専用	防水・防塵性能：IP65(灯具部)	
				電源接続	口出し線	固定用ポール別売 (LLA-7172U)	
				消費電力	20.3 W/定格電圧	100~242V	調光器併用不可
				電気容量	20VA(100V)/20VA(200V)/22VA(242V)		
				LED付	LED20.3W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)		
				交換不可			
2	前面パネル	アクリル	乳白				スイッチ無し
1	灯具	ステンレス板	ステンカラー塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 7.6 kg	鹿毛	赤濱 ①