



姿図

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造管材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 1970 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 83.4 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVφ0.9~1.2)が必要です。

使用上のご注意

- LEDにはパナツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時)が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 防雨・防湿用 | 特記事項 |
|-----|------|----------|-------------|--------------|---|---|
| 6 | 取付パネ | ステンレス板 | | 取付場所 | 屋外 天井埋込専用 | 1/2照度角 50° カットオフ35° PWM調光可能 1%~100% 調光器別売 防水・防塵性能:IP44 オプション別売 スイッチ無し |
| 5 | 灯具 | アルミダイカスト | 黒塗装 | 電源接続 | 送り端子台(アース付) | |
| 4 | 反射板 | アルミ | シルバーアルマイト消し | 消費電力 | 23.6 W 定格電圧 100~242V | |
| 3 | パッキン | シリコン | 黒色 | 電気容量 | 24VA(100V)/26VA(200V)/27VA(242V) | |
| 2 | コーン | プラスチック | クロームメッキ | LED付 交換不可 | LED23.6W(標準出力) 演色性 Ra83 白色(4000K) | |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | | | |
| | 器具重量 | | | 約 | 1.0 kg | 鹿毛 赤濱 ① |