



### 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用するには、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。



- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

### 使用上のご注意

- LEDにはバツツギがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

定格光束	640 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	25.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能	防雨・防湿用	特記事項				
取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角 15° 可動範囲 首振り片側30° 回転角度360°				
電源接続	送り端子台（アース付）					
消費電力	25 W 定格電圧 100~242V	カットオフ35° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP44 オプション別売				
電気容量	24VA(100V)/25VA(200V)/26VA(242V)					
LED付 交換不可	LED25W（標準出力） 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し				
	器具重量		約 0.8 kg			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	鹿毛 赤濱 ①