




安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	980 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVφ0.9~1.2)が必要です。

使用上のご注意	
● LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時)が異なる場合があります。	
● 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。	

機能				特記事項	
防雨・防湿用				1/2照度角 30°	
取付場所				カットオフ35°	
電源接続				PWM調光可能 1%~100%	
消費電力				調光器別売	
電気容量				防水・防塵性能: IP44	
LED付				スイッチ無し	
交換不可					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg
5	取付パネ	ステンレス板			
4	灯具	アルミダイカスト	黒塗装		
3	バックシ	シリコン	乳白半透明		
2	コーン	プラスチック	クロームメッキ		
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装		
				器具重量	約 0.8 kg
				鹿毛	赤濱 ①