



### 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造骨材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

- 屋内配線等は、断熱材・防音材の上側に置くようにしてください。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 475 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 41.6 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |     |    |    | 機能           | 防雨・防湿用                           | 特記事項  |
|-----|-----|----|----|--------------|----------------------------------|---|
|     |     |    |    | 取付場所         | 屋外 天井埋込専用                        | 1/2照度角 35°<br>カットオフ35°<br>調光器併用不可<br>防水・防塵性能：IP44 |
|     |     |    |    | 電源接続         | 送り端子台（アース付）                      |   |
|     |     |    |    | 消費電力         | 11.4 W 定格電圧 100~242V             |   |
|     |     |    |    | 電気容量         | 14VA(100V)/15VA(200V)/18VA(242V) | スイッチ無し  |
|     |     |    |    | LED付<br>交換不可 | LED11.4W（標準出力）                   |   |
|     |     |    |    |              | 演色性 Ra83                         |   |
|     |     |    |    |              | 温白色（3500K）                       |   |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量         | 約 0.5 kg                         | 鹿毛 赤濱 ①   |