




姿図

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造管材等は下図のような空圏を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因となります。



- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

定格光束	1240 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVφ0.9~1.2)が必要です。

				機能	防雨・防湿用	特記事項
				取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角 40° 可動範囲 首振角片側30° 回転角度360°
				電源接続	送り端子台（アース付）	カットオフ35° PWM調光可能 1%~100% 調光器別売 防水・防塵性能：IP44 オプション別売
				消費電力	23.6 W	LED 付 交換不可
				定格電圧	100~242V	
				電気容量	24VA(100V)/26VA(200V)/27VA(242V)	
				LED	LED23.6W（標準出力） 演色性 Ra83 電球色（2700K）	
				LED付交換不可		スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	鹿毛 赤濱 ①