

DAIKO

M形ダウンライト


品番 LZD-93499YBB




埋込穴寸法




姿図





⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6％内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- ＬＥＤにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。

別売電源	品番	必要埋込高	定格光束	消費電力	グリーン購入法 ○適合 -不適	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	電気容量 100V	200V	242V
非調光	LZA-91115E	120mm	1370 lm	13.8W	○	99.2 lm/W	19VA	22VA	24VA
PWM調光 (1~100%)	LZA-91123E	210mm		16.1W	○	85.0 lm/W	16VA	17VA	18VA
PWM調光 (0~100%)	LZA-93023	210mm		16.6W	○	82.5 lm/W	17VA	18VA	19VA
DALI調光	LZA-93005	210mm		15.8W	○	86.7 lm/W	16VA	17VA	18VA
位相調光	LZA-91120E	175mm		16.7W	○	82.0 lm/W	17VA		
無線調光電源	LZA-93380	230mm		13.4W	○	102.2 lm/W	16VA	15VA	16VA

LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考
5	取付バネ	ステンレス板	
4	枠	鋼板	黒塗装
3	コーン	アルミ	シルバーアルマイト消し
2	前面カバー	ガラス	片面消し
1	本体	アルミダイカスト	

機能	一般用
取付場所	屋内　天井埋込専用
電源接続	コネクタ
消費電力	－　W　定格電圧　－　V
電気容量	別表参照
LED付 交換不可	演色性 Ra83 電球色（3000K）
器具重量	約　0.3　kg

特記事項
1/2照度角　50°
カットオフ30°
電源別売・別置
調光器別売
リニューアルプレート別売
リニアトラック別売
シーリングアダプター別売

スイッチ無し

鹿毛　狩野　③

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社