




最小施工寸法



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用	連結最大25台まで(100V時) 連結最大54台まで(200V時) LEDユニット別梱包 注)調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	15 W 定格電圧 100/200V	
4				電気容量	16/19 VA	
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	適合ランプ	DECO-LINE(L900) LF09L LED15W	スイッチ無し
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ	付・別売	演色性 Ra80	
1	本体	アルミ型板	シルバーアルマイト		電球色(2700K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	谷口 森 ⑥