



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取り付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはパツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	110 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	18.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁付専用	上向付・下向付兼用 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	5.9W 定格電圧 100V	
4				電気容量	12VA	
3	フランジ	鋼板	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 5.9W 演色性 Ra93 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	本体	アルミ管	黒サテン塗装			
1	カバー	アクリル	透明（一部消し）			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 伊藤 ①