



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	415 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
4	サポーター	鋼棒	白塗装	電気容量	7 VA	
3	カバー	和紙		LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783 × 1灯 口金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ①