


最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
 下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁(縦・横)取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1740 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	116.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井付・壁付(縦・横)・床付兼用	連結最大36台まで 調光器併用不可 傾斜天井取付可能(縦・横)		
6			電源接続	端子台				
5			消費電力	15.0 W	定格電圧			100 V
4			電気容量	16 VA				
3	取付金具	亜鉛鋼板		LED付 交換不可	LED 15.0W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)		スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg		峠田 伊藤 ①	