



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・埋込兼用吊下げ器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内で使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- フローリング工法 吹込用繊維質断熱材(JISA9523))およびマット敷工法 住宅用人工繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発砲させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	215Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	34.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7	カバー	硬質ガラス	透明	取付場所	屋内 天井直付・埋込兼用 吊下げ用	天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 フローリング工法・マット敷工法使用可能(高气密対応) 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 φ3.8細コード使用 傾斜天井取付可能(45°まで)
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	端子台	
5	本体	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	6.2W 定格電圧 100V	
4	化粧カバー	鋼板	黒塗装	電気容量	7VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	フランジカバー	鋼板	黒塗装			
1	収納フランジ	鋼板	黒塗装			
				器具重量	約 0.9 kg	スイッチ無し
						①