




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	195Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 吊高と調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 傾斜天井にも使用可能 (55°まで) カバー化粧ナット式 密閉型 スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6	カバー	ガラス	透明	電源接続	端子台			
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	12 VA			
3	飾りカバー	鋼板	黒塗装	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 老田 ①