



⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、D種(第三種)設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。また樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	37.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

			機能	防雨形	特記事項	
7			取付場所	屋外 地中埋込専用	調光器併用不可	
6			電源接続	□出し線	カバー化粧ネジ式	
5			消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V
4	カバー	強化ガラス	透明(消し)	電気容量	11 VA	埋込必要深200mm 注)車面などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。
3	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	注)排水処理を施してください。
2	本体	鋼板	シルバー塗装			注)電源線は3芯キャプタイヤケーブルφ8.5~φ10.5mmを必ずご使用ください。他のケーブルはご使用できません。
1	埋込ボックス	鋼板	シルバー塗装			スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 老田 ③