


姿図



品 番

LLC-7189XU+LZA-93519WBB

光 源

φ90 FLAT-LAMP 9W 5000K B

ランプ光束

1180 lm

1/2照度角

62°

ビーム角

100°

|      |        |
|------|--------|
| 器具効率 | 78.2 % |
| 上方光束 | 0.0 %  |
| 下方光束 | 78.2 % |

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 器具間隔<br>最大限<br>(取付高さH) | A | 1.20 H |
|                        | B | 1.20 H |

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 保 守 率 | 良 | 0.63 |
|       | 中 | 0.60 |
|       | 否 | 0.56 |

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |    |    | 70 |    |    | 50 |    |    | 30 |    |    | 0 |
|------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|            | 壁  | 50               | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 |
|            | 床  | 20               |    |    | 20 |    |    | 20 |    |    | 20 |    |    | 0 |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 0.6        | 40 | 34               | 30 | 39 | 34 | 30 | 39 | 33 | 29 | 38 | 33 | 29 | 28 |   |
| 0.8        | 48 | 42               | 37 | 47 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 45 | 40 | 37 | 35 |   |
| 1          | 55 | 48               | 44 | 54 | 48 | 44 | 52 | 47 | 43 | 51 | 46 | 43 | 41 |   |
| 1.25       | 61 | 55               | 50 | 60 | 54 | 50 | 58 | 53 | 49 | 56 | 52 | 49 | 47 |   |
| 1.5        | 65 | 60               | 55 | 64 | 59 | 55 | 62 | 58 | 54 | 60 | 56 | 53 | 51 |   |
| 2          | 72 | 67               | 63 | 71 | 66 | 63 | 68 | 64 | 61 | 66 | 63 | 60 | 58 |   |
| 2.5        | 76 | 72               | 68 | 75 | 71 | 68 | 72 | 69 | 66 | 70 | 67 | 65 | 62 |   |
| 3          | 79 | 75               | 72 | 77 | 74 | 71 | 75 | 72 | 69 | 72 | 70 | 68 | 65 |   |
| 4          | 82 | 79               | 77 | 81 | 78 | 76 | 78 | 76 | 74 | 75 | 73 | 71 | 68 |   |
| 5          | 85 | 82               | 80 | 83 | 81 | 78 | 80 | 78 | 76 | 77 | 75 | 74 | 70 |   |

