


重耐塩仕様



安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気孔(2ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因となります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	155 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	24.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	
6				電源接続	口出線	
5	ポール	アルミ型材	黒塗装	消費電力	6.4 W 定格電圧 100 V	
4	L字金具	ステンレス		電気容量	12VA	
3	カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED 6.4W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装			
1	天カバー	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg	鹿毛 赤濱 ①