




姿図




安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造管材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。



- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時)が異なる場合があります。

定格光束	8000 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	129.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能 一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 70° カットオフ15° 調光器併用不可	
				電源接続	送り付端子台(アース付)	リニューアルプレート別売 落下防止ワイヤー別売	
5	取付金具	ステンレス板		消費電力	62 W	定格電圧	100~242V
4	枠	鋼板	ホワイト93	LED付 交換不可	LED62W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し	
3	コーン	アルミ	シルバーアルマイト消し				
2	前面カバー	ガラス	透明				
1	本体	アルミダイカスト		器具重量	約 2.1 kg	鹿毛 勝田 ①	