


### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	540 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	103.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
  - ・屋外、・強度のない天井・壁、・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。



				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5	コーン	ポリカーボネート	黒	消費電力	5.2 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
4	レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	10 VA	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 5.2W 演色性 Ra83 温白色(3500K)	
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装			
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 曾川 ①