



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。  
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。  
・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所  
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所  
・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所  
・塩害地域・硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所
- 通気孔(2ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。火災・感電の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命・明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれない様に除雪してください。器具破損の原因となります。

定格光束	380 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能	防雨用	特記事項
取付場所	屋外 地面埋込専用	調光器併用不可 カバーネジ込式 カバー口径φ85
電源接続	□出線	
消費電力	4.3W 定格電圧 100 V	
電気容量	7VA	
LED付交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783x1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.6 kg	峠田 大龍 ①
-----	-----	----	----	------	---	--------	---------