



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井・屋外・湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	86Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	14.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
				電源接続	端子台	
6	カバー	ガラス	スモーク色塗装	消費電力	5.9W	スイッチ無し
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	定格電圧	100V	
4	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装	電気容量	12VA	LED 付 交換不可
3	飾りカバー	鋼板	真鍮色メッキ	LED	LED5.9W	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	演色性	Ra83	
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	黒	電球色	(2700K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	①