



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・埋込兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
 - ・指定外の傾斜天井
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
- ブローイング工法の吹込用繊維質断熱材 (JISA9523) およびマット敷工法の住宅用人工造鉱物繊維断熱材 (JISA9521) で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発砲させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので天井に補強が必要です。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 凸凹のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

定格光束	130 lm
固有エネルギー消費効率	20.9 lm/W
光束維持時間	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7	セード	ガラス	透明(アンバーラスター塗装)	取付場所	屋内 天井付・埋込兼用(吊下げ)	天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高气密対応) 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 φ3.8細コード使用 傾斜天井取付可能(45°まで) スイッチ無し
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	端子台	
5	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装	定格消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	ホルダー	鋼板	金色ヘアラインメッキ	電気容量	9 VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	フランジカバー	鋼板	黒塗装			
1	収納フランジ	鋼板	黒塗装			
				器具質量	約 1.0 kg	②