



定格光束	50 lm
固有エネルギー消費効率	8.0 lm/W
光束維持時間	40000時間

### 使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので天井に補強が必要です。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

機能	一般用	特記事項			
取付場所	屋内 天井付・埋込兼用(吊下げ)	天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能			
電源接続	端子台	ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高气密対応)			
定格消費電力	6.2 W	調光可能(1%~100%) 専用調光器別売			
定格電圧	100 V	φ3.8細コード使用 傾斜天井取付可能(45°まで)			
電気容量	9 VA	スイッチ無し			
LED付交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)				
No.	部品名	材質	備考	器具質量 約 1.0 kg	山田 藤山 ②