




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい壁には取り付けしないでください。壁材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある壁に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材（JISA9523）およびマット敷工法 住宅用人工繊維質断熱材（JISA9521）で断熱施工された壁に使用できます。現地断熱材を発砲させる工法、および特殊な断熱施工された壁には使用できません。火災の原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	25.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応) 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売
7				取付場所	屋内 壁面埋込専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白	電気容量	7 VA	
3	飾り	アルミ	真鍮色メッキ	LED付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し
2	飾りプレート	アルミ	大理石調転写			
1	フランジ	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 伊藤 ②