


取付部詳細



### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・屋外
  - ・強度の無い天井・床・壁
  - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
  - ・傾斜天井
  - ・さん・格子のある天井
  - ・油煙のある場所
- 単体では使用出来ません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

定格光束	265 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、目型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 ハンドメイド
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	4.2W 定格電圧 100V	
4	カバー	ガラス	ウォームグレー色塗装	電気容量	7 VA	
3	本体	鋼管	黒塗装	LED	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/C×1灯 E17	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒	付		スイッチ無し
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒	交換可	大光電機(株)製	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 大瀬 ①