





取付部詳細



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	430 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式 カバーネジモーガル式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	4.9 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白	電気容量	9 VA	
3	ホルダー	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-K/40Wx1灯 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	松原 峠田 ②