



灯具配置図

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	3280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井直付専用	簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可
				電源接続	引掛シーリング	
				消費電力	33.6W 定格電圧 ∞ V	
				電気容量	56 VA	
4	カバー	ガラス	透明(リップ入)	適合ランプ	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
3	ホルダー	鋼板	クロームメッキ	(付)別売		
2	アーム	鋼管	クロームメッキ			
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ	器具重量	約 6.6 kg	