



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂。湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の推積も考慮してください。感電、火災の原因になります。

定格光束	400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 地面埋込専用	調光器併用不可 カバーネジ込式 カバー口径φ85
6				電源接続	□出し線	
5				消費電力	4.3W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7VA	
3	ポール	アルミ型材	黒塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783x1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装			
1	カバー	ガラス	乳白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.0 kg	松原 坂本 ⑥