



**⚠ 安全に関するご注意**

- 単体では取付できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。

※ケーブル・保護管は別途  
ご用意ください。

（標準的地盤の場合）幅（角または丸）600深さ1200  
（灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります）

**使用上のご注意**

- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。
- 器具が積雪で埋もれない様に除雪してください。器具破損の原因となります。
- 風速60m/s仕様です。

7				機能	防雨用	特記事項 この器具は錆止め塗装までです。 適合灯具に合わせて、上塗り塗 装してください。
6				取付場所	屋外 地中埋込専用	
5				電源接続		
4				消費電力	- W 定格電圧 - V	
3				適合ランプ 付・別売		
2						カットアウトスイッチを 別途ご用意下さい。
1	ポール	鋼管 (t=4.2)	錆止め塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 50.0 kg	鹿毛 坂本 ①