



⚠ 安全に関するご注意

- 単体では取付できません。器具体表示または、説明書に従って適正な組み合わせで使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。

※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。

コンクリート基礎
(標準的な地盤の場合) 幅(角または丸)600深さ1200
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

使用上のご注意

- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。
- 器具が積雪で埋もれない様に除雪してください。器具破損の原因となります。
- 風速60m/s仕様です。

7				機能	防雨用		特記事項 この器具は錆止め塗装までです。適合灯具に合わせて、上塗り塗装して下さい。
6				取付場所	屋外 地中埋込専用		
5				電源接続			
4				消費電力	- W	定格電圧	
3				適合ランプ			カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
2	上部ポール	鋼管(t=2.8)	錆止め塗装	付・別売			
1	下部ポール	鋼管(t=3.5)	錆止め塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 48.0 kg		鹿毛 坂本 ①