



定格光束	1490 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
火災・感電・落落原因となります。
 - この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落落の原因となります。
 - ・屋外。強度のない天井。周囲温度が-5°C~35°C以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴槽など高湿多湿になる場所や結露の恐れがある場所。傾斜天井。
 - 被照射面までの近接限度は0.2mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。
被照射面の変質。変色または火災の原因となります。
 - 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
 - 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが崩れる前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

			機能	一般用(SENMU専用)			特記事項 1/2照度角 10° 調光可能(1%~100%) 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 オプション別売			
			取付場所	屋内 ルミライン取付専用						
6 ガラスパネル	強化ガラス	透明消シ	電源接続	ルミライン用プラグ						
5 反射板	アルミ	鏡面	消費電力	24.6 W	定格電圧	100 V				
4 本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	26VA						
3 ヒートシソク	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 24.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)						
2 アーム	アルミダイカスト	黒塗装								
1 電源ケース	ポリカーボネート	黒								
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.9 kg	鹿毛	勝田 ①		

第三角法 (单位: mm)

大光電機株式会社