



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立枯れや器具破損の原因となります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射面の変質・変色または火災の原因となります。

0.1m以上

定格光束	1120Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用			特記事項 1/2照度角 30° 制御レンズ付 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 調光器併用不可 注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください スイッチ無し
6	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外形寸法φ8.8	取付場所	屋外 地中差込専用			
5	スパイク	ステンレス	黒塗装	電源接続	差込プラグ			
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	15 W	定格電圧	100 V	
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	18 VA			
2	灯具	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED付 交換不可	LED 15w 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
1	前面ガラス	強化ガラス	透明					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.9 kg			山西 鹿毛 ⑫